

REFERENCIAS  
**5PLUS**
**Z2108**  
 TALLA 8/M

**Z2109**  
 TALLA 9/L

 FAMILIA  
 ANTICORTE NIVEL 5

 CAT. CE  
**II** · RIESGO  
 INTERMEDIO

— GUANTE · ANTI-CUT · DYNEEMA® · NIVEL 5

# 5PLUS

**EL GUANTE ANTICORTE DE FIBRA DYNEEMA® CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX CORRUGADO.**

El 5Plus combina tejido de punto **HMPE (Polietileno Alto Peso Molecular) + fibra de vidrio** con recubrimiento de **látex corrugado**. La fibra Dyneema® brinda excelente desempeño anticorte (**Nivel 5 EN 388 · 4544**) con ajuste muy confortable. Recubrimiento de látex corrugado para resistencia al rasgado, agarre en seco y durabilidad. **EN 407 ×2xxxx** resistencia limitada a calor.

VISTA · PAR


 NORMATIVIDAD  
**CERTIFICACIONES**

CE EU

**II**

 CATEGORÍA  
 RIESGO INTERMEDIO


EN 388:2016

**4 5 4 4**

 ABRASIÓN · CORTE  
 RASGADO · PUNCIÓN


EN 407 X2XXXX

**OK**

 CALOR POR  
 CONTACTO LIMITADO


COMPOSICIÓN

**51% Dyneema**

 51% Dyneema · 24%  
 Nylon · 11% Látex · 6%  
 Fibra de vidrio · 8%  
 Lycra

**01**
**FIBRA DYNEEMA®  
 + FIBRA DE VIDRIO**

 Anticorte Nivel 5 EN 388 ·  
 máxima protección.

**02**
**LÁTEX CORRUGADO  
 EN PALMA**

 Excelente agarre en seco  
 y húmedo.

**03**
**EN 388 4 5 4 4**

 Abrasión 4, corte 5, rasgado 4,  
 punción 4.

**04**
**EN 407 X2XXXX**

 Resistencia limitada a calor  
 por contacto.

## MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

LINER	51% Dyneema® · 24% Nylon · 6% Fibra de vidrio · 8% Lycra
RECUBRIMIENTO	11% Látex corrugado · palma
COLOR	Gris jaspeado · palma negra
CALIBRE	Sin costuras · ergonómico
TALLAS	8/M · 9/L

**DORSO**

**PALMA**


# APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO  
FT-5PLUS-2026.05

## 01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A1</b> Fabricación y manejo de piezas metálicas.</p> <p><b>A3</b> Transporte de objetos filosos · embotelladoras.</p> <p><b>A5</b> Industria cerámica · montaje de líneas blancas.</p> <p><b>A7</b> Aeronáutica · trabajos de acabado.</p> | <p><b>A2</b> Manipulación e instalación de vidrios.</p> <p><b>A4</b> Manipulación de objetos de bordes afilados.</p> <p><b>A6</b> Inyección y moldeo de plásticos.</p> <p><b>A8</b> Manejo de escombros secos y húmedos.</p> |
|--|--|

## 02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

Cada par de 5Plus llega marcado con su **etiqueta oficial ZOLL**, que incluye referencia, talla y certificaciones. El **borde tejido del puño** usa el sistema universal ZOLL de color por talla, común a toda la línea de guantes.

- **Borde de puño codificado por color** — sistema ZOLL para identificar la talla en planta.
- **Tag oficial** con referencia y talla — Z2108 (8/M) · Z2109 (9/L).
- **Logo ZOLL®** y nombre 5PLUS impresos en el tag.
- **Iconografía** de normas EN 388:2016 (4 5 4 4) · EN 407 ×2xxxx visibles.



## 03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>!</b> Reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados.</p> <p><b>!</b> Verificar componentes ante alergia al látex.</p> <p><b>!</b> No diseñado para exposición directa a químicos fuertes o corrosivos.</p> | <p><b>!</b> No resistente al fuego — mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición.</p> <p><b>!</b> No diseñado para químicos fuertes o corrosivos.</p> <p><b>!</b> Revisar el estado del guante antes de cada uso.</p> |
|---|---|

## 04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Lavable con agua tibia y detergente · temperatura máxima **40 °C**. No secar en tambor rotativo. No planchar. No limpieza en seco con químicos agresivos. No blanquear con cloro.

0-23 °C	HR < 60%	SECO · VENTILADO	LAVAR 40 °C
---------	----------	------------------	-------------

**NO BLANQUEAR**

## 05 EMPAQUE

# 120

PARES / CAJA MÁSTER

**ESTRUCTURA**

10 paquetes × 12 pares

**PRESENTACIÓN**

Par etiquetado · tag con talla, SKU y normas