

REFERENCIAS
APACHE+PRO
Z30208
 TALLA 8/M

Z30209
 TALLA 9/L

Z30210
 TALLA 10/XL

 FAMILIA
 ANTICORTE A3

— GUANTE · ANTICORTE · ANSI A3 · CON REFUERZO

APACHE +PRO

EL APACHE ANTICORTE CON REFUERZO DE NITRILLO LISO ENTRE PULGAR E ÍNDICE.

El Apache+Pro mantiene el diseño ergonómico de la línea Apache con **refuerzo de nitrilo entre pulgar e índice** que prolonga la vida útil en la zona de mayor fricción. Forro **26% HPPE + 11% vidrio + 14% poliéster + 4% spandex** con recubrimiento **45% nitrilo esponjado**. Anticorte **ANSI A3 / EN 388 4X42C**. Para automotriz, construcción, fabricación de vidrio, maquinaria, metalmecánica y mantenimiento general.

PAR · DORSO Y PALMA


**NORMATIVIDAD
CERTIFICACIONES**

EN 420+A1:2009

EPP

 REQUISITOS
 GENERALES


EN 388:2016

4 X 4 2 C

 ABRASIÓN · CORTE
 RASGADO · PUNCIÓN


ANSI / ISEA 105

A3

 RESISTENCIA
 AL CORTE


COMPOSICIÓN

26% HPPE

 26% HPPE · 11% Fibra
 de vidrio · 14%
 Poliéster · 4% Spandex
 · 45% Nitrilo


01

**REFUERZO NITRILLO
PULGAR-ÍNDICE**

 Prolonga vida útil en zona de
 mayor fricción.

02

**ANTICORTE
ANSI A3**

 EN 388 4X42C ·
 resistencia anticorte.

03

**PUÑO HILOS
VERDES HI-VIZ**

Identificación rápida en planta.

04

**HPPE + FIBRA DE
VIDRIO
+ SPANDEX**

 Equilibrio de protección, destreza
 y confort.

MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

LINER	26% HPPE · 11% Fibra de vidrio · 14% Poliéster · 4% Spandex
RECUBRIMIENTO	45% Nitrilo esponjado + refuerzo nitrilo liso
COLOR	Gris claro · palma negra · puño verde
CALIBRE	13 gauge · sin costuras
TALLAS	8/M · 9/L · 10/XL

DORSO



PALMA



APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO
FT-APACHEPRO-2026.05

01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- | | |
|--|---|
| <p>A1 Industria automotriz: montaje de carrocerías, asientos.</p> <p>A3 Fabricación y manipulación de vidrio.</p> <p>A5 Fabricación de metal · mecanizado.</p> <p>A7 Estampación, corte y moldeo de plásticos.</p> | <p>A2 Construcción civil pesada y obra industrial.</p> <p>A4 Maquinaria y equipo industrial.</p> <p>A6 Mantenimiento general en planta.</p> <p>A8 Manipulación de materias primas con bordes filosos.</p> |
|--|---|

02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

Cada par de Apache+Pro llega marcado con su **etiqueta oficial ZOLL**, que incluye referencia, talla y certificaciones. El **borde tejido del puño** usa el sistema universal ZOLL de color por talla, común a toda la línea de guantes.

- **Borde de puño codificado por color** — sistema ZOLL para identificar la talla en planta.
- **Tag oficial** con referencia y talla — Z30208 (8/M) · Z30209 (9/L) · Z30210 (10/XL).
- **Logo ZOLL®** y nombre APACHE+PRO impresos en el tag.
- **Iconografía** de normas EN 388:2016 (4 X 4 2 C) · ANSI A3 visibles.



CÓDIGO DE COLOR · BORDE DE PUÑO

	8/M	MARINE BLUE
	9/L	NEON GREEN
	10/XL	YELLOW

03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ! Reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados. ! Verificar componentes ante alergia a látex o caucho natural. ! El usuario debe evaluar el peligro y seleccionar el EPP adecuado para cada tarea. | <ul style="list-style-type: none"> ! No resistente al fuego — mantener lejos de chispas, llamas e ignición directa. ! No diseñado para químicos fuertes o corrosivos. ! Inspección visual obligatoria antes de cada turno de trabajo. |
|--|--|

04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura **0-23 °C** · humedad relativa **< 60 %**. Evitar exposición a contaminantes, chispas, calor e ignición.

0-23 °C	HR < 60%	SECO · VENTILADO
---------	----------	------------------

05 EMPAQUE

120

PARES / CAJA MÁSTER

ESTRUCTURA

10 paquetes × 12 pares

PRESENTACIÓN

Par etiquetado · tag con talla, SKU y normas