

REFERENCIAS
APACHE
Z33209
 TALLA 9 / L

Z33210
 TALLA 10 / XL

 FAMILIA
 NITRILO SOPORTADO

 CAT. CE
II · RIESGO
 INTERMEDIO

— GUANTE / ANTICORTE / NITRILO

APACHE

**EL GUANTE ANTICORTE PARA CUANDO
 EL CORTE Y EL ACEITE VAN JUNTOS.**

Forro mezcla HPPE 26% + fibra de vidrio 11% + poliéster 14% + spandex 4% para alcanzar nivel ANSI A3, con recubrimiento de nitrilo esponjado 45% que entrega agarre superior incluso sobre piezas mojadas o engrasadas. El guante para metalmecánica de alta exigencia, automotor de fábrica y todo trabajo de ensamble pesado.

VISTA · PAR


 NORMATIVIDAD
**CERTIFI-
 CACIONES**

 CE EU
II
 CATEGORÍA
 RIESGO INTERMEDIO

 EN 388:2016
4X42C
 ABRASIÓN · CORTE
 RASGADO · PUNCIÓN

 ANSI / ISEA 105
A3
 RESISTENCIA
 AL CORTE

 EN 420:2003+A1
OK
 REQUISITOS
 GENERALES EPP

01
**HPPE + FIBRA DE
 VIDRIO
 ANTICORTE A3**
 EN 388 4X42C sin perder
 destreza fina.

02
**NITRILO
 ESPONJADO**
 Agarre máximo en superficies
 secas y aceitadas.

03
**PUÑO CODIFICADO
 POR TALLA**
 Verde neón = 9/L · Amarillo =
 10/XL — sistema universal ZOLL.

04
**SPANDEX 4%
 ANATÓMICO**
 Ajuste 3D. Reduce fatiga en
 jornadas largas.

MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

LINER	HPPE 26% · fibra de vidrio 11% · poliéster 14% · spandex 4%
RECUBRIMIENTO	Nitrilo esponjado 45% · palma y dedos
COLOR	Gris jaspeado · palma negra · borde de puño codificado por talla
CALIBRE	13 gauge sin costuras
TALLAS	9 / L · 10 / XL
PESO UNIDAD	~ 52 g

DORSO



PALMA



APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO
FT-APACHE-2026.05

01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- A1 Industria automotriz: montaje de carrocerías, asientos, bastidores.
- A2 Construcción civil pesada y obra industrial.
- A3 Fabricación y manipulación de vidrio plano.
- A4 Maquinaria, equipo industrial y montaje pesado.
- A5 Soldadura ligera y trabajo con metal sin contacto con llama.
- A6 Mantenimiento general en planta y mecanizado.
- A7 Estampación, corte y operaciones de moldeo de plásticos.
- A8 Manipulación de materias primas con bordes filosos.

02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

Cada par de Apache llega marcado con su **etiqueta oficial ZOLL**, que incluye referencia, talla y certificaciones. El **borde tejido del puño** usa el sistema universal ZOLL de color por talla, común a toda la línea de guantes.

- **Borde de puño codificado por color** — sistema ZOLL para identificar la talla en planta.
- **Tag oficial** con referencia y talla — Z33209 (9/L) o Z33210 (10/XL).
- **Logo ZOLL®** y nombre APACHE impresos en el tag.
- **Iconografía** de norma EN 388, ANSI A3 y EN 420 visibles.




03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- ! Reemplazar inmediatamente si están rotos, perforados o desgastados.
- ! No resistente al fuego — mantener lejos de chispas e ignición directa.
- ! Verificar componentes ante alergia a látex o caucho natural.
- ! No diseñado para químicos fuertes o corrosivos.
- ! Diseñado para riesgos mecánicos; el usuario debe evaluar el peligro específico antes de seleccionar el EPP.
- ! Inspección visual obligatoria antes de cada turno de trabajo.

04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, a temperatura entre **0 – 23 °C** y humedad relativa inferior al **60%**. Evitar exposición a contaminantes, chispas, calor e ignición. Inspección visual obligatoria antes de cada uso.



05 EMPAQUE

120

PARES / CAJA MÁSTER

ESTRUCTURA

10 paquetes x 12 pares

PRESENTACIÓN

Par etiquetado · talla y SKU visibles