

REFERENCIAS
STEEL CUT
Z1408
 TALLA 8/M

Z1409
 TALLA 9/L

 FAMILIA
 ANTICORTE A4

 CAT. CE
II · RIESGO
 INTERMEDIO

— GUANTE · ANTICORTE · ANSI A4 · HYPERFLEX

STEEL CUT

EL GUANTE ANTICORTE A4 CON TECNOLOGÍA HYPERFLEX Y COMPATIBILIDAD TÁCTIL.

El Steel Cut combina **3 fibras HPPE + 2 fibras de acero** recubiertas en nylon (Tecnología **HyperFlex**) creando un guante ultraliviano con protección anticorte **ANSI A4 / EN 388 3X42D**. Recubrimiento de poliuretano en palma para agarre seco-húmedo. Compatible con pantallas táctiles. Ideal para ensamble de paneles, automotriz y manipulación de láminas metálicas.

VISTA · PAR


NORMATIVIDAD
CERTIFICACIONES

 CE EU
II
 CATEGORÍA
 RIESGO INTERMEDIO

 EN 388:2016
3 X 4 2 D
 ABRASIÓN · CORTE
 RASGADO · PUNCIÓN

 ANSI / ISEA 105
A4
 RESISTENCIA
 AL CORTE

 COMPOSICIÓN
20% Nylon
 20% Nylon · 20% HPPE ·
 10% Fibra Metal · 50%
 PU

01
TECNOLOGÍA HYPERFLEX

3 fibras HPPE + 2 fibras de acero recubiertas en nylon.

02
ANTICORTE ANSI A4

EN 388 3X42D · protección anticorte excepcional.

03
COMPATIBLE TÁCTIL

Manipula pantallas sin retirar el guante.

04
RECUBRIMIENTO POLIURETANO

Agarre seco-húmedo · alta sensibilidad.

MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

LINER	HyperFlex · 20% Nylon · 20% HPPE · 10% Fibra Metal
RECUBRIMIENTO	Poliuretano 50% · palma
COLOR	Gris jaspeado · palma negra
CALIBRE	13 gauge · ultraliviano
TALLAS	8/M · 9/L

DORSO



PALMA



APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO
FT-STEELCUT-2026.05

01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- A1 Exposición a bordes filosos o superficies irregulares.
- A2 Guante multipropósito industrial.
- A3 Mantenimiento en general.
- A4 Producción y ensamble de riesgo medio.
- A5 Manipulación de láminas metálicas.
- A6 Ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras.
- A7 Manejo de materiales en industria embotelladora.
- A8 Construcción y obra civil pesada.

02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

Cada par de Steel Cut llega marcado con su **etiqueta oficial ZOLL**, que incluye referencia, talla y certificaciones. El **borde tejido del puño** usa el sistema universal ZOLL de color por talla, común a toda la línea de guantes.

- **Borde de puño codificado por color** — sistema ZOLL para identificar la talla en planta.
- **Tag oficial** con referencia y talla — Z1408 (8/M) · Z1409 (9/L).
- **Logo ZOLL®** y nombre STEEL CUT impresos en el tag.
- **Iconografía** de normas EN 388:2016 (3 X 4 2 D) · ANSI A4 visibles.



03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- ! Reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados.
- ! No resistente al fuego — mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición.
- ! El derretimiento del material puede causar quemaduras severas.
- ! No usar si hay alergia al látex.
- ! No diseñado para químicos fuertes o corrosivos.
- ! No apto para sierras eléctricas o herramientas de corte motorizado.

04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, libre de contaminantes. Lejos de chispas, calor o fuentes de ignición. Temperatura **0-23 °C** · humedad relativa **< 60 %**.

0-23 °C	HR < 60%	SECO · VENTILADO	NO LAVAR
NO BLANQUEAR			

05 EMPAQUE

120

PARES / CAJA MÁSTER

ESTRUCTURA

10 paquetes × 12 pares

PRESENTACIÓN

Par etiquetado · tag con talla, SKU y normas